



CRAFTWORK
Pack et Bond

Rembourrage, collage et réparation sûrs, solides et rapides

1. Informations générales

Contenu de la cartouche:	200 ml
	12 mois
Durée de conservation:	(à compter de la date de fabrication, dans des conditions de conservation appropriées)
Durée de conservation après ouverture:	8 semaines
Température de stockage:	15 – 25°C (protéger de la lumière UV)
Température idéale d'utilisation:	20 – 30°C

2. Consignes de sécurité - veuillez suivre les conseils d'utilisation:


Portez des gants jetables en nitrile et ne traitez les produits que dans des zones bien aérées. Veuillez noter que des réactions chimiques peuvent atteindre des températures pouvant atteindre 80 °C lors du mélange des composants du produit.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès de Eurotrade.

À des températures inférieures à 15 °C, la cartouche doit être préchauffée lentement à la température de traitement. La cartouche peut être réchauffée dans un appareil chauffant.

Attention: L'augmentation de la température peut augmenter considérablement le temps de réaction du produit.

Si la température extérieure est supérieure à 30 °C, les matériaux peuvent également être refroidis de la même manière pour ralentir à nouveau le temps de réaction.



3. Préparation du sabot - nettoyage mécanique:

Avant d'utiliser les produits CRAFTWORK, nettoyez le sabot et la colle de protection du sabot mécaniquement avec une râpe, un papier abrasif et une brosse métallique. Enlevez le matériau de sabot qui se détache et la corne morte de manière que le produit CRAFTWORK ne colle que sur la corne en bonne santé et y trouve une adhésion optimale. Les zones saignantes, les plaies non kératinisées ne doivent pas être couvertes ou collées.



4. Manipulation de la cartouche et du combiné avant utilisation:



Avant d'ouvrir, insérez la cartouche dans le combiné : Assurez-vous que la cartouche est fixée dans la rainure de positionnement du combiné. Tournez le capuchon d'un quart de tour dans le sens antihoraire et retirez-le. Débranchez le bouchon vert et vérifiez que les deux ouvertures de la cartouche sont dégagées en appuyant légèrement sur la cartouche pour vérifier si les deux composants sont fluides.



Placez la buse mélangeuse sur la cartouche. Pour éviter toute contamination croisée, la buse de mélange ne peut être placée que dans une seule position, de sorte que même les cartouches ouvertes puissent continuer à être utilisées. Le manchon d'étanchéité est maintenant réglé avec un quart de tour sur la buse de mélange et fixé. Le produit est maintenant prêt pour le traitement.

5. Préparation et nettoyage des sabots:

Dégraissage le sabot avec un pourcentage élevé d'alcool (déshydraté) ou d'éther. Séchez bien le sabot. Pour cela, un pistolet à air chaud est recommandé. Le développement de chaleur excessive doit être évité.

6. Appliquez le produit CRAFTWORK sur le sabot selon la description de chaque produit.

7. Handhabung von Kartusche und Handgerät nach Gebrauch:

Après utilisation, appuyez sur le robinet d'armement de la cartouche pour éviter que le matériau restant ne coule plus. Fermez la cartouche comme suit : Retirez le capuchon et la buse de mélange. Remettez le bouchon vert sur la cartouche, puis placez le capuchon sur le fermoir au quart de tour.

Retirez la cartouche du combiné et rangez-la avec soin en respectant les consignes recommandées jusqu'à la prochaine utilisation. Une cartouche ouverte doit être utilisée dans les 8 semaines. S'il n'y a pas de résidus, veuillez éliminer la cartouche et la buse mélangeuse de manière écologique.

